

35 500 000 GROHE RAPIDO T CORPS ENCASTRÉ POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: chromé
- pour usage avec Grohtherm Special et Grohtherm F
- livré sans set de finition
- profondeur de montage 70-95 mm
- facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- 2 sorties hautes 1/2"
- débit jusqu'à 53 l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
- sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé
- sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
- nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
- membrane d'étanchéité murale fournie
- corps en laiton DR - anti corrosion
- clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
- GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau



35 500 000 GROHE RAPIDO T CORPS ENCASTRÉ POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DE RECHANGE, novembre 2005 – maintenant

1: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 47483000)

2: Bague de fixation (Numéro de commande 47765000)

3: Clapet anti-retour (Numéro de commande 47753000)

4: Kit de joints (Numéro de commande 48263000)

5: Clé 14 (Numéro de commande 19332000)*

6: Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717) (Numéro de commande 2900 7000)*

7: Élément thermostatique 3/4" pour montage inversé (Numéro de commande 47186000)*

* Accessoires optionnels