


29 121 EN0 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 3 SORTIES



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: brushed nickel
- à combiner impérativement avec :
 - GROHE Rapido SmartBox 35 604
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°
- Finition GROHE Long-Life
- 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
- pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
- clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Attention : livré sans corps d'encastrement
- débit : sortie A = 23 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 23 l/min sortie A + B = 33 l/min sortie A + B + C = 36 l/min



29 121 EN0 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 3 SORTIES



PIÈCES DE RECHANGE, janvier 2020 – maintenant

- 1: Plaque de montage (Numéro de commande 48362000)
 - 2: Poignée graduée (Numéro de commande 49029EN0)
 - 3: Rosace (Numéro de commande 49035EN0)
 - 4: Bouton-poussoir pour SmartControl (Numéro de commande 48361BE0)
 - 5: Cartouche
(Numéro de commande 48359000)
 - 5.1: Tige (Numéro de commande 49088000)
 - 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)
 - 7: Clapets anti-retour (Numéro de commande 47979000)
 - 8: Joint 1/2" (Numéro de commande 48360000)
 - 9: Clé 14 (Numéro de commande 49059000)*
 - 10: GROHE TurboStat cartouche 3/4" (Numéro de commande 49003000)*
 - 11: Boutons de service (Numéro de commande 1405300M)*
 - 12: Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm (Numéro de commande 14048000)*
- * Accessoires optionels