



29 151 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL INBOUWTHERMOSTAAT MET 2 UITGANGEN




PRODUCTOMSCHRIJVING


- Kleur: moon white
- alleen te gebruiken met ruwbouwset:
- GROHE Rapido SmartBox 35 604
- metalen rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging), na installatie 6° verstelbaar
- GROHE Long-Life finish
- 1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
- verwisselbare pictogrammen
- GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
- GROHE ProGrip met kartelstructuur
- GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
- GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
- geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
- meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
- afdekplaat in glas moon white
- let op: zonder ruwbouwset
- doorstroming: uitgang B = 24 l/min uitgang C = 26 l/min uitgang B+C = 29 l/min



29 151 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL INBOUWTHERMOSTAAT MET 2 UITGANGEN



29 151 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL INBOUWTHERMOSTAAT MET 2 UITGANGEN



RESERVEONDERDELEN , juli 2016 – nu

- 1: Montageplaat (Bestelnummer 48363000)
- 2: Instelknop (Bestelnummer 49029000)
- 3: Rozet (Bestelnummer 49033LS0)
- 4: Drukknoppen voor SmartControl (Bestelnummer 48361000)
- 5: Cartouche (Bestelnummer 48359000)
- 5.1: Spindel (Bestelnummer 49088000)
- 6: Compact thermo-element 3/4" voor Rapido T (Bestelnummer 49028000)
- 7: Terugslagkleppen (Bestelnummer 47979000)
- 8: Dichting 1/2" (Bestelnummer 48360000)
- 9: Sleutel voor bovenstuk ¾ (Bestelnummer 49059000)*
- 10: Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717) (Bestelnummer 14055000)*
- 11: GROHE TurboStat cartouche 3/4" (Bestelnummer 49003000)*
- 12: Service stops (Bestelnummer 1405300M)*
- 13: Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm (Bestelnummer 14048000)*

* Optionele accessoires