



## 29 153 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 1 SORTIE



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Moon White
- à combiner impérativement avec :
  - GROHE Rapido SmartBox 35 604
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°
- Finition GROHE Long-Life
- 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
- pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
- clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
- plaque de verre en moon white
- Attention : livré sans corps d'encastrement
- débit : sortie A = 34 l/min sortie B/C = 29 l/min



## 29 153 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 1 SORTIE



### PIÈCES DE RECHANGE, juin 2018 – maintenant

- 1: Plaque de montage (Numéro de commande 48362000)
- 2: Poignée graduée (Numéro de commande 49029000)
- 2.1: Plaque de recouvrement (Numéro de commande 1015030000)
- 2.2: adaptateur de poignée (Numéro de commande 1015059990)
- 3: Rosace (Numéro de commande 49038LS0)
- 4: Bouton-poussoir pour SmartControl (Numéro de commande 48361000)
- 4.1: touche (Numéro de commande 14077000)
- 5: Cartouche  
  
(Numéro de commande 48359000)
- 5.1: Tige (Numéro de commande 49088000)
- 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)
- 7: Clapet anti-retour (Numéro de commande 49085000)
- 8: Joint 1/2" (Numéro de commande 48360000)
- 9: Clé 14 (Numéro de commande 49059000)\*
- 10: GROHE TurboStat cartouche 3/4" (Numéro de commande 49003000)\*
- 11: Boutons de service (Numéro de commande 1405300M)\*
- 12: Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm (Numéro de commande 14048000)\*

\* Accessoires optionels