



36 242 SD0 EUROPLUS E EUROPLUS E MURAL À ENCASTRER



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: RealSteel
- set d'installation pour boîtier d'encastrement
- 36 009 000
- 36 241 000
- électronique IR avec zone de détection des mains
- coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)
- Transformateur 230 V
- Fonction désactivation temporaire de 3 minutes via capteur pour permettre le nettoyage
- Fonctionnalités activables avec la télécommande 36 206 000:
- rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement
- désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.
- rosace acier inox
- Bec acier inox 245 mm
- brise-jet laminair 9 l/min
- protection de type IP 54
- classe de bruit I conforme à DIN 4109
- marquage de conformité CE
- GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
- attention : livré sans le corps encastré

36 242 SD0 EUROPLUS E EUROPLUS E MURAL À ENCASTRER



PIÈCES DE RECHANGE, janvier 2009 – maintenant

- 1: Bec col de cygne (Numéro de commande 42121SD0)
- 1.1: Vis de rosace (Numéro de commande 43094000)
- 1.2: Mousseur jet laminaire (Numéro de commande 13960000)
- 2: prolongation pour Bec (Numéro de commande 42126SD0)
- 2.1: Vis de rosace (Numéro de commande 43094000)
- 3: plaque de recouvrement Europlus E incl. système électronique (Numéro de commande 42122SD0)
- 4: Transformateur (Numéro de commande 42278000)
- 5: Electrovanne (Numéro de commande 42123000)
- 5.1: Filtre à d'impuretés (Numéro de commande 4215200M)
- 5.2: Membrane (Numéro de commande 43809000)
- 6: Joint fibre 15x21 (Numéro de commande 0138900M)
- 7: Rallonge de fixation (Numéro de commande 4308500M)
- 8: Cadre de plaque (Numéro de commande 42736000)
- 9: Télécommande de réglage infrarouge (Numéro de commande 36206000)*
- 10: Sticker avec pictograph (Numéro de commande 4217700M)*

* Accessoires optionels