

Pure Freude an Wasser

# 36 445 000 **ESSENCE E ROBINET INFRAROUGE POUR LAVABO 1/2" AVEC MITIGEUR ET LIMITEUR DE TEMPÉRATURE AJUSTABLE**







**DESCRIPTION DU PRODUIT**

- Couleur: chromé
- avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien
- pile lithium 6V, type CR-P2
- durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
- finition GROHE Long-Life
- GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
- débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
- zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
- Jet laminaire
- flexible(s) de raccordement souple(s)
- clapets anti-retour
- filtres intégrés
- avec électrovanne magnétique
- batterie externe
- GROHE FastFixation
- voyant indicateur pile déchargée
- 7 préprogrammations:
- rinçage automatique
- désinfection thermique
- mode de nettoyage
- fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- marquage de conformité CE
- classe de bruit I conforme à DIN 4109
- protection robinetterie de type IP 59K
- pression minimale recommandée 1.0 bar

Pure Freude an Wasser


GROHE

# 36 445 000 **ESSENCE E ROBINET INFRAROUGE POUR LAVABO 1/2" AVEC MITIGEUR ET LIMITEUR DE TEMPÉRATURE AJUSTABLE**




| bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |

# 36 445 000 **ESSENCE E ROBINET INFRAROUGE POUR LAVABO 1/2" AVEC MITIGEUR ET LIMITEUR DE TEMPÉRATURE AJUSTABLE**




**PIÈCES DE RECHANGE**, avril 2023 – maintenant

1: Mousseur (Numéro de commande 48376000)

2: Vis de rosace (Numéro de commande 4283100M)

3: Electrovanne (Numéro de commande 42479000)

4: Levier de mitigeur (Numéro de commande 42401000)

4.1: Joint torique 35 x 2 (Numéro de commande 4284000M)

5: Kit d'installation (Numéro de commande 42400000)

6: Clapet anti-retour (Numéro de commande 4257200M)

7: Filtre (Numéro de commande 4241300M)

8: Boîtier de la batterie (Numéro de commande 42393000)

8.1: Combiné (Numéro de commande 42886000)

9: Télécommande (Numéro de commande 36407001)*

10: Fixation anti-torsion (Numéro de commande 36276000)*

11: Clef platte SW 46 mm à 6 pans (Numéro de commande 19017000)*

12: Bonde de vidage clic-clac (Numéro de commande 65807000)*

* Accessoires optionels